



Balení

- Aerosolový sprej 500 ml

Barva

- Bílá
- Červená
- Modrá
- Zelená / Reflex
- Žlutá / Reflex
- Oranžová / Reflex
- Růžová

Technický list

TL 4.01aDEU – Marker fluo sprej

Produkt

Speciální nástřiková barva pro značení všeho druhu - vedení inženýrských sítí, vytyčování pro zemní práce, značení napadených stromů a mnoho dalších. Sytá a velmi jasná neprůsvitná barva vhodná na dřevo, kov, beton, asfalt, kámen, zeminu aj. Odolná proti oděru, vodě, běžné stavební chemii a povětrnostním vlivům. sprej speciálně používán pro testování nebo čištění.

Vlastnosti

- Matný nátěr s fluorescenčním efektem na denním světle
- Šetrné k ovzduší
- Rychle zasychá
- Bez olova a chromátu

Použití

- Značení vedení inženýrských sítí
- Trasování řezů pro výkopy v komunikacích
- Značení napadených stromů pro prořez
- Sprej vhodný pro plynáře, vodaře, geodety, lesníky, stavaře dopravní policisty, silničáře a další profese které potřebují označovat provizorní nástřiky
- Dekorativní malování

Technické údaje

Báze	aerosol		
Doba schnutí	min.	5 při 20 °C	
Další vrstva	min.	5 při 20 °C	
Aplikační teplota	°C	+5 / +40	
Životnost	měsíců	3-6	Dle provozu a počasí
Skladovatelnost	měsíce	36	(při teplotách od +5°C do +25°C, chránit před přímým slunečním zářením!)

Pokyny

Dózu důkladně protřepejte po dobu cca 1 minuty, aby se obsah promíchal. Optimální teplota dózy při aplikaci je 15-25 °C.

Značení – Pro vytvoření čáry o šířce cca 1 cm, dodržujte vzdálenost 1-2 cm od trysky k podkladu. Při takto tenké čáře lehce stiskněte spoušť a rychle táhněte po směru plánovaného značení. Snažte se vždy dózu držet kolmo k podkladu. Větší vzdálenost 5 – 20 cm umožňuje vytvářet širší body a linie.

Dekoratívni malování - Malujte při dodržení vzdálenosti 20 cm od podkladu. Barvu nanášejte ve 2-4 vrstvách v alespoň několikaminutových intervalech na bílý povrch. Doporučuje se provést zkušební nástřik za normálních podmínek použití.

Omezení

Doba schnutí závisí na tloušťce mokré vrstvy barvy, teplotě a síle proudění vzduchu. Použitelná na hodně druhů podkladů. Vždy doporučujeme vyzkoušet přidržnost na konkrétním podkladu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte mimo zdroje tepla, horkých povrchů, zdrojů jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nestříkejte nad otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení. Nepropichujte a nespalujte ani po vyprázdnění. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám přesahujícím 50 °C.

Čištění

Ruce: voda a mýdlo ihned po aplikaci, reparační krém na ruce

Aktualizace:

Aktualizováno dne: 4.2.2025

Vyhotoveno dne: 24.4.2018

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Den Braven nemůže být odpovědný za žádné škody, a to ani přímo nebo nepřímo v důsledku použití produktů uvedených v tomto dokumentu. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Den Braven si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Uživatelé jsou vždy povinni si prostudovat poslední verzi technického listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.denbraven.cz. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.